



ANTI-GOUDRON

Solvant pour tâches de goudron, graisse et cambouis

Dissout les traces et taches de goudron, graisse, cambouis et projections de carburant sur les carrosseries. Efficace sur tous types de peinture, vernis, plastiques, métaux et tissus.

MODE D'EMPLOI :

- Appliquer avec un chiffon doux en frottant légèrement.
- Laisser pénétrer ou dissoudre quelques secondes
- Essuyer avec un chiffon ou une éponge humide
- Renouveler l'opération si nécessaire. Ne nécessite aucun rinçage.
- Prendre un autre chiffon doux et sec en coton et bien faire briller.

REMARQUES :

Effectuer un essai sur une petite surface avant d'appliquer à l'ensemble de la carrosserie.



Référence	Désignation Produit	Colisage	Conditionnement	Prix d'achat HT	Prix de vente Conseillé HT	Prix de vente Public TTC	Code EAN
13 0150	Anti-goudron	6	150 ml				3 286072 13150 8



ANTI-GOUDRON



Contient : XYLENE.
Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif par contact cutané. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les aérosols, vapeurs. Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISSON ou un médecin. NE PAS faire vomir. Garder sous clef. Éliminer le contenu et le récipient dans une installation de collecte des déchets autorisée. Hydrocarbures aliphatiques : moins de 5%. Hydrocarbures aromatiques : 30% et plus.
UEI : EVTY-SHMX-R000-401P



DANGER



Emballage fer + bouchon plastique à trier
Ne pas jeter avec les ordures ménagères.



BELGOM®

ANTI-GOUDRON

SOLVANT POUR TACHES DE GOUDRON,
GRAISSE ET CAMBOUIS

LIGNE DE SOIN AUTO MOTO

Dissout les traces et taches de goudron, graisse, cambouis et projections de carburant sur les carrosseries. Efficace sur tous types de peinture, vernis, plastiques, métaux et tissus.

MODE D'EMPLOI : • Appliquer avec un chiffon doux en frottant légèrement. • Laisser pénétrer ou dissoudre quelques secondes • Essuyer avec un chiffon ou une éponge humide • Renouveler l'opération si nécessaire. Ne nécessite aucun rinçage. • Prendre un autre chiffon doux et sec en coton et bien faire briller.

REMARQUES : Effectuer un essai sur une petite surface avant d'appliquer à l'ensemble de la carrosserie.



3 286072 131508



METALS - SOCIÉTÉ
SODITEN
35000 MARIGNY - FRANCE
TEL : +33 2 37 29 50 50
www.belgom.com

Vol. net : **150 ml** EMB : 94071C
Ref : 13.0150

