





Boulonneuse sans fil

IMPAXXO 18/230

Référence produit: 4510080

Numéro d'identification: 21023

Code EAN: 4006825664317

Avec son moteur sans charbon, la clé à chocs sans fil IMPAXXO 18/230 Einhell offre davantage de puissance et une durée de fonctionnement plus longue que les outils dotés d'un moteur à charbon. Au sein de la gamme Power X-Change, chaque batterie est compatible avec l'ensemble des appareils. Avec son couple élevé, la clé à chocs fournit une puissance suffisante pour desserrer les écrous de roues grippés. Malgré sa puissance, l'IMPAXXO 18/230 a un gabarit poids plume et se manipule très facilement. Elle dispose en outre de série d'un porte-embout 4 pans mâle 1/2" robuste et d'un adaptateur pour embouts de vissage. La lampe LED intégrée éclaire la zone de travail. Vendue sans batteries ni chargeur

Caractéristiques et bénéfices

- Fait partie de la gamme Power X-Change, fonctionne avec 1 batterie
- Moteur Brushless Einhell avec moteur électrique sans charbon
- PurePOWER Brushless 10 ans de garantie moteur après enregistrement
- Clé à chocs pour visser sans effort les vis larges/longues
- Le mécanisme de frappe spécial protège le poignet des forces de rotation.
- Variateur électronique à réglage précis pour un travail en finesse
- Avec lampe LED pour l'éclairage de la zone de travail
- Fonction d'arrêt rapide « Quick-Stop » pour un changement d'outil
- Rotation avant/arrière pour le vissage et le dévissage de vis
- Clip ceinture pour accrocher l'outil temporairement en toute sécurité
- Forme ergonomique et surfaces Softgrip pour une préhension sûre
- Avec adaptateur pour l'utilisation d'embouts de vissage

- Appareil vendu sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)

Données techniques

0 - 2900 min^-1 - Régime - Mandrin 0.5 Inch - Max.Couple 450 Nm

Données logistiques

- Poids du produit (kg) 1.16 - Poids brut 1.78

- Dimensions single packaging 200 x 93 x 230 mm

- Pieces per export carton 4 Pieces - Gross weight of export carton 6.7 kg

- Dimensions export carton 388 x 214 x 246 mm - Quantité dans le contener 5160 | 11040 | 12800









Autonomie des batteries

Un accumulateur pour tous les cas

The state of the s
1.5 Ah
2.0 Ah
2.5 Ah
3.0 Ah
4.0 Ah
5.2 Ah
6.0 Ah
8.0 Ah

Configuration de test: