



**Rénovateur filaire**

*Corded renovator*

**1500 W**

Puissant  
**Powerful**

Brosse **Brush** ø 120 x 100 mm

Collecteur de poussières déporté  
**Dust collection**

Vitesse variable  
**Variable speed**  
600-3200 tr/min

Ergonomie de travail  
**Work ergonomoy**



AVANT  
BEFORE

APRÈS  
AFTER




Câble 5 m résistant en caoutchouc  
Rubber 5 m power cord



LED de surintensité moteur  
Overload LED light



Rouleau d'appui frontal  
Front roll support



Poignée de maintien réglable  
et droitier /gaucher  
Adjustable and left or right handle



Collecteur de poussières déporté  
Dust collection

- **Moteur universel puissant 1500 W** avec accès rapide aux charbons
- Idéal pour les travaux de décapage sur toutes surfaces (bois, béton, pierre, métaux...), type terrasse, volet, portail...
- **Brosse acier laitoné incluse** ø 120 x 100 mm, et fil ø 0,3 mm
- Poignée ergonomique droitier/gaucher réglable pour améliorer la position de travail
- Câble d'alimentation de 5 mètres en caoutchouc
- **Interrupteur bloquant** pour un travail en continu
- **Témoin lumineux de surintensité** pour plus de longévité du moteur
- **Sélecteur de vitesse variable indexée** 600-3200 tr/min, 5 positions pour s'adapter à la nature du support, à la brosse et aux travaux
- Diamètre d'arbre 15 mm, M8
- **Démarrage progressif**
- **Rouleau d'appui frontal réglable** pour limiter l'effort et faciliter le travail
- **Poids équilibré** conférant une bonne stabilité lors de l'utilisation
- Système de **récupération des poussières déporté** pour connexion à un aspirateur (raccord ø int. 32 mm et ext. 38 mm)

- **1500 w powerful universal motor** with easy access to carbon brushes
- **Perfect for all scrapping works on all materials** (wood, stone, concrete, metal, ...) such as patio, shutters, portal, ...
- **Brass steel wire wheel** included ø 120 x 100 mm, wire 0.3 mm
- **Ergonomic left or right handle** with anti-vibration feature, adjustable working position to improve the comfort
- **5 m resistant rubber power cord**
- **Blocking switch** to work in continuous
- **Overloading LED indicator** for a long life motor
- **Variable speed selector**, indexed 600-3200 rpm with 5 positions to be adapted depending of the work.
- Arbor diameter : 15 mm M8
- **Soft start**
- **Adjustable front roll support** to limit effort and ease the work
- **Well equilibrated weight**, which gives stability to the tool.
- **Dust collection** to be connected to a vacuum cleaner (int. diameter 32 mm and ext. diameter 38 mm)

**Informations logistiques - Logistic information**

Dimensions emballage - Pack size	570x240x240 mm
Dimensions produit - Product size	460x205x195 mm
Garantie - Warrantee	3 ans - 3 years
Poids - Weight	5,12 kg
Qté container 20' - 20' loading qty	1550 pcs

Gencod - EAN Barcode



▶ Livré en sac de transport  
Delivered in carrying bag



▶ Kit de protection livré  
Protection kit delivered



▶ Brosse acier laitoné livrée  
Brass coated steel delivered

